

Prestandadeklaration - Takbrygga

Produktens unika identifieringskod

Artnr.	Benämning	Artnr.	Benämning
103512	Takbrygga profildurk 1,2 m	653552	Tätplåt slät för takduk/papptak
103524	Takbrygga profildurk 2,45 m	653551	Tätplåt med förhöjning
103545H	Takbrygga profild. hörn höger	6533XX	Infästningsprofiler
103545V	Takbrygga profild. hörn vänster	651217	If-plåt cc 120-170 mm
103500	Överdel brygghållare	651722	If-plåt cc 170-220 mm fzv
103000	Steg till brygga	655000	Infästningsprofil med hållare
201200	Hållare typ 3 btg	405800	Fäste för takstege 580 mm
201100	Hållare typ 3 ltg	655800	Fästjärn takstege sl.tak
201300	Hållare typ 5 släta tak	151001	Fäste för vajerstöd
650504	Fotplatta ställbar	151002	Ändfäste vajer
650300	Fästplatta	151003	Vajersröd klo
650475	Bärläktsfäste	151004	Vajersröd spår
650430	Falsfäste m.hållare klicktak	151005	Löpare för vajer
650180	Falsfäste takstege klicktak	151006	Skarvrör vajer M10 L=125 mm
652013	Infästning Carisma	151007	Ändterminal monterad på vajer
653000	Falsfäste med hållare	151008	Vajer 8 mm rf
650040	Falsfäste takstege	151009	Vajerfäste släta tak
650450	Motlägg järn	151010	Löpare för vajer Öppen
952060	Vippbult 10 x 60 mm	151012	Fäste vajerstöd rör
952130	Vippbult 10 x 130 mm	151014	Öppen klämhylsa vajer L=25 mm rf

Identifiering av byggprodukt

Alla produkter kan identifieras och spåras genom instämplat artnr. och datummärkning, alt. m.h.a. ritning.

Byggproduktens avsedda användning

Fast monterad tillträdesanordning på tak som möjliggör förankring av personlig fallskyddsutrustning

Tillverkarens namn och kontaktuppgifter

Tillverkare	Per Wikstrand AB	Telefon	0250-289 80
Adress	Dössjonsvägen 10 792 36 Mora	E-post	info@perwikstrand.se
		Webb	www.perwikstrand.se

Kontroll av byggproduktens prestanda

System 3

Kontrollerande organ

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr. 0402 har enl. System 3 utfört typprovningen.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Mekanisk hållfasthet	Statisk belastning enl. 7.1 Klass 2	SS-EN 516:2006
Mekanisk hållfasthet	Dynamisk belastning enl. 7.2 Klass 2	SS-EN 516:2006
Utformning	Typ B enl. 6.2	SS-EN 516:2006
Reaktion vid brand	Klass A1	SS-EN 516:2006
Beständighet	Minst likvärdigt varmförzinkat enl. 5	SS-EN 516:2006

Ovan listade produkter överensstämmer med angiven prestanda som redovisas i dokumentet.

Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av Per Wikstrand AB

Undertecknat för Per Wikstrand AB
Mora den 2017-04-10



Hans Westerberg, Kvalitetsansvarig

